

型	式	BW-10G3	
熱出力	kW	2325.5	
	kcal/h	2,000,000	
使用燃料	標準	A重油 LPG 13A	
燃料消費量 ※1	A重油	L/h	259.1
	LPG	Nm <sup>3</sup> /h	105.2
	13A	Nm <sup>3</sup> /h	229.6
使用水頭圧	MPa	0(無圧解放)	
伝熱面積	m <sup>2</sup>	94	
保有水量	L	6,500	
電	源	三相 AC200V 50/60Hz	
操作回路消費電力 ※2	W	400	
バーナ	モータ出力	kW	7.5
制御	方式	比例制御	
安全装置	標準	1.燃焼安全装置(火災検出器) 2.モータ過負荷保護 3.温水サーモスタット 4.空焚き防止装置	
	オプション	感震器	
製品重量	kg	6,800	

(※1)燃料消費量は、A重油比重 0.86・低位発熱量 42.7MJ/kg(10,200kcal/kg)、灯油比重 0.79・低位発熱量 43.5MJ/kg(10,400kcal/kg)

13A の低位発熱量 41.44MJ/m<sup>3</sup>、LPG の低位発熱量 90.42MJ/m<sup>3</sup>を基準に算出しています。

(※2)標準的な値となります。制御盤はお客様に合わせた仕様で製作するため消費電力もお客様毎で異なります。

【注意】 仕様ならびに外観は改良などのため、予告なしに変更することがあります。