

型 式		PSA-2		PSA-3
炭 酸 ガ ス 発 生 量	kg/h	6.2		8.2
	m³N/h	3.1		4.1
発 熱 量 ※1	kW	22.6		30.7
	kcal/h	19,400		26,400
供 給 目 安 面 積	m²	700～1,200		1,000～1,800
	坪	210～360		300～540
使 用 燃 料		灯油		
燃 料 消 費 量 ※1	L/h	2.5		3.2
電 源		単相 AC100V 50/60Hz	単相 AC200V 50/60Hz	三相 AC200V 50/60Hz
消 費 電 力 ※2	W	146/151		293/309
運 転 電 流	A	1.44		3.2
バーナ	モ ー タ 電 力 ※2	W	25/30	
	電 磁 ポ ン プ ※2	W	17/22	
	点火トランス	kV	18	
		W	14	
送風機	風 量 ※2 ※3	m³/min	18/24	
	出 力	W	50	
制 御 方 式		ON-OFF 制御 24 時間タイムスイッチ及び外部起動接点入力にて起動		
安 全 装 置		1.燃焼安全装置(火炎検出器) 2.過熱防止装置(サーモスタット)		1.燃焼安全装置(火炎検出器) 2.過熱防止装置(サーモスタット) 3.モータ過負荷保護
外 部 接 続 機 能		1. 感震器(別売品)接続端子 2. CO2 ガスコントローラ(別売品)接続端子 3. FOH シリーズ送風機連動用出力端子 4. 外部警報出力端子		
燃 料 配 管 接 続 口 径		1/4FL		
製 品 重 量	kg	48	52	63

(※1)発熱量・燃料消費量は、灯油比重 0.79・低位発熱量 43.5MJ/kg(10,400kcal/kg)を基準に算出しています。

(※2)上表記中「/」は電源周波数 50/60Hz の値を示します。

(※3)風量は、ダクトなし温度 20℃時の数値を示します。

【注意】 仕様ならびに外観は改良などのため、予告なしに変更することがあります。