

型 式			TBW-3S	TBW-6S	TBW-8S	TBW-12S
熱 出 力 ※1		kW	37.2	72.1	93.0	144.2
		kcal/h	32,000	62,000	80,000	124,000
使 用 燃 料		標準	灯油	灯油 A 重油		
		特殊	ガス炊きでのご用意も可能です。(都市ガス,LPG など)			
燃料消費量 ※1	灯油	L/h	4.35	8.3	10.6	16.5
	A 重油	L/h	-	7.8	10.0	15.6
使 用 水 頭 圧		MPa	0(無圧解放)			
伝 熱 面 積		m ²	1.5	2.4		3.8
保 有 水 量		L	100	170		300
電 源			単相 AC100V 50/60Hz 単相 AC200V 50/60Hz	単相 AC100V 50/60Hz 単相 AC200V 50/60Hz 三相 AC200V 50/60Hz		
操作回路消費電力 ※2		W	80	200/150		
バーナ	モータ出力	W	30	200	250	
制 御 方 式			2 位置制御(ON-OFF 制御)			
安 全 装 置			1.燃焼安全装置(火炎検出器) 2.モータ過負荷保護 3.温水サーモスタット 4.バーナ扉安全スイッチ 5.感震器(オプション)			
管座径	給 水 口	A	15			
	温 水 往 管	A	40(2 個)	50(2 個)		
	温 水 還 管	A	40(2 個)	50(2 個)		
煙 突 口 径		mm	φ 120	φ 150		200
製 品 重 量		kg	155	200	210	310

(※1)熱出力・燃料消費量は、A 重油比重 0.86・低位発熱量 42.7MJ/kg(10,200kcal/kg)、灯油比重 0.79・低位発熱量 43.5MJ/kg(10,400kcal/kg)を基準に算出しています。

(※2)上表記中「/」は電源周波数 50/60Hz の値を示します。

【注意】 TBW-6S～12S 型の場合、使用する燃料によって、取付けノズルやバーナの調整が異なります。燃料と装置の仕様を確認してください。
仕様ならびに外観は改良などのため、予告なしに変更することがあります。