

| 型 式          |         | BW-1TS                                                              | BW-2TS                       | BW-3TS  | BW-4TS  |         |
|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| 熱 出 力 ※1     |         | kW                                                                  | 186.0                        | 247.7   | 290.7   | 372.1   |
|              |         | kcal/h                                                              | 160,000                      | 213,000 | 250,000 | 320,000 |
| 使 用 燃 料      |         | 標準                                                                  | 灯油 A 重油                      |         |         |         |
|              |         | 特殊                                                                  | ガス炊きでのご用意も可能です。(都市ガス,LPG など) |         |         |         |
| 燃 料 消 費 量 ※1 |         | L/h                                                                 | 20.0                         | 26.8    | 31.3    | 40.3    |
| 使 用 水 頭 圧    |         | MPa                                                                 | 0(無圧解放)                      |         |         |         |
| 伝 熱 面 積      |         | m <sup>2</sup>                                                      | 5.0                          | 5.9     |         | 7.9     |
| 保 有 水 量      |         | L                                                                   | 370                          | 470     |         | 700     |
| 電 源          |         | 三相 AC200V 50/60Hz                                                   |                              |         |         |         |
| 操作回路消費電力 ※2  |         | W                                                                   | 270/205                      |         |         |         |
| バーナ          | モータ出力   | W                                                                   | 400                          |         | 750     |         |
| 制 御 方 式      |         | 2 位置制御(ON-OFF 制御)                                                   |                              |         |         |         |
| 安 全 装 置      |         | 1.燃焼安全装置(火炎検出器) 2.モータ過負荷保護<br>3.温水サーモスタット 4.バーナ扉安全スイッチ 5.感震器(オプション) |                              |         |         |         |
| 管座径          | 給 水 口   | A                                                                   | 15(1 個)                      |         |         |         |
|              | 温 水 往 管 | A                                                                   | 65(2 個)                      |         |         | 80(2 個) |
|              | 温 水 還 管 | A                                                                   | 65(2 個)                      |         |         | 80(2 個) |
| 煙 突 口 径      |         | mm                                                                  | φ 200                        | φ 290   |         |         |
| 製 品 重 量      |         | kg                                                                  | 430                          | 500     | 510     | 690     |

(※1)熱出力・燃料消費量は、A 重油比重 0.86・低位発熱量 42.7MJ/kg(10,200kcal/kg)を基準に算出しています。

燃料消費量は A 重油での値を示します。

(※2)上表記中「/」は電源周波数 50/60Hz の値を示します。

【注意】 仕様ならびに外観は改良などのため、予告なしに変更することがあります。