

型 式	SB-200				SB-300				SB-400				SB-500		SB-600			
ボ イ ラ 適 用 区 分		小型ボイラ																
換 算 蒸 発 量	kg/h	200				300				400				500		600		
最 高 使 用 圧 力	MPa	0.05																
伝 熱 面 積	m ²	3.4								3.48								
保 有 水 量	L	410								395								
使 用 燃 料	標 準	A 重油または灯油																
燃 料 消 費 量	L/h	15.0				23.1				30.0				39.0		47.4		
電 源	V	単相 AC100		三相 AC200		単相 AC100		三相 AC200		単相 AC100		三相 AC200		三相 AC200		三相 AC200		
	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	
バーナファン	出 力	kW				0.25				0.4				0.75		1.5		
	定 格 電 流	A	3.8	3.6	1.23	1.17	6.6	6.1	1.82	1.75	6.6	6.1	1.82	1.75	3.2	3.0	6.6	6.1
制 御 方 式		ON-OFF 制御																
安全装置	標 準	1.燃焼安全装置(火炎検出器) 2.モータ過負荷保護 3.空焚き防止装置 4.バーナ扉安全スイッチ 5.圧カスイッチ 6.開放管																
	オ プ シ ョ ン	感震器																
蒸気出口		A	40								50							
製 品 重 量	kg	580				600				680				710				
取 扱 者 資 格		事業主による「特別教育」受講者以上																

【注意】 仕様ならびに外観は改良などのため、予告なしに変更することがあります。