

型 式		TS-4EN
電 源	電 圧	AC100～200V 50/60Hz (フリー電源)
	許 容 範 囲	定格の 85～115%
絶 縁 抵 抗	電源部～アース間	20MΩ以上
絶 縁 耐 圧	電源部～アース間	AC1500V 1 分間印加
	接点出力～アース間	AC1500V 1 分間印加
消 費 電 力		8.5VA 以下(負荷を除く)
セ ン サ	標 準 付 属	サーミスタ 1,850Ω/25℃ B(0/100)=3,390K コード長 15m
	パラメータにより	Pt100
出 力	制御出力 1	1a 接点容量 AC250 3A(抵抗負荷)
	制御出力 2	1a 接点容量 AC250 3A(抵抗負荷)
	換 気 出 力	1a 接点容量 AC250 3A(抵抗負荷)
	警 報 出 力	1a 接点容量 AC250 3A(抵抗負荷)
時 計	表 示 範 囲	00:00～23：59(1 分刻み)
	精 度	月差±15 秒以内(周囲温度 25℃にて)
	停電保証時間	7 日間(フル充電、常温放置時)
許容温度/湿度	動作時	-20～60℃ 20～95%Rh (但し氷結、結露なきこと)
	保存時	-25～70℃ 5～95%Rh (但し氷結、結露なきこと)
設定温度範囲 (設定分解能 0.5℃)	標 準 設 定 値	0～50℃
	パラメータにより	サーミスタ -50～150℃ Pt100 199～650℃
4 分 割 時 間	標 準	24 時間円形表示 LED と同期 30 分単位
	パラメータにより	30 分単位 / 10 分単位 / 1 分単位に設定できます。
制 御 方 式		暖房運転/冷房運転を CH 端子間開閉で切換 (DC12V 10mA 開閉できること) 2 位置制御(ON-OFF) / Hi-Low 制御をパラメータにて切換
重 量		本体 840g ケース 1,210g 一式 2,050g